

Rendelési szám	Alak	Méret [mm]	Minőség							Ára / db
522	KÉTOLDALT KÖNNYÍTETT SZUPERPÓRUSOS KORONGOK									
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				
		D x T x H - P x F/G		fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag						
34162941	T7	400x75x127 - 200x10/20		99A 46 J 12 V C40					97350 Ft	
34162945	T7	450x76x203,2 - 280x10/20		99A 46 J 12 V C40					121550 Ft	
34162947	T7	500x100x203,2 - 300x15/15		99A 46 J 12 V C40					218460 Ft	
34162962	T7	600x100x304,8 - 400x15/15		99A 46 J 12 V C40					248160 Ft	
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	●						
		D x T x H - P x F/G		rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag						
34162944	T7	400x75x127 - 200x10/20		98A 46 I 12 V C40					142450 Ft	
34162946	T7	450x76x203,2 - 280x10/20		98A 46 I 12 V C40					181720 Ft	

FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK

	Síkköszörülés		Állványos köszörű		Palástköszörülés
	Korongszabályozás		Furatköszörülés		Profilköszörülés
	Vágás, darabolás		Fűrészárca - és lap élézés		Szerszám köszörülés / élézés
	Kézben történő köszörülés		Levegős ill. elektromos gépi köszörülés		
	Hűtéssel		Hűtés nélkül		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges