

Rendelési szám	Alak	Méret [mm]	Minőség	Ára / db						
524	IDOMSZERKÖSZÖRŰK - KÉTOLDALT SÜLLYESZTETT KORONGOK KALIBEREKHEZ									
Megmunkálendő anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	●		○				
		D x T x H - W x E		rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag						
428674	T9	200x20x32 - 7x10		98A 70 K 9 V C40				12430 Ft		
428688	T9	250x20x76 - 7x10		98A 60 J 9 V C40				17710 Ft		
428692	T9	250x20x76 - 7x10		98A 70 K 9 V C40				17710 Ft		
428694	T9	250x25x76 - 7x10		98A 60 J 9 V C40				21010 Ft		

FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK

	Síkköszörülés		Állványos köszörű		Palástköszörülés
	Korongszabályozás		Furatköszörülés		Profilköszörülés
	Vágás, darabolás		Fűrészártárcsa - és lap élézés		Szerszám köszörülés / élézés
	Kézben történő köszörülés		Levegős ill. elektromos gépi köszörülés		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges
	Hűtéssel		Hűtés nélkül		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges