



Rendelési szám	Alak	Méret [mm]	Minőség	Ára / db						
TYROLIT										
525	IDOMSZERKÖSZÖRŰK - KÉTOLDALT KÖNNYÍTETT KORONGOK		KALIBEREKHEZ $T \leq 6$ mm							
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	●		○				
D/P ₁ x T/E x P/H				rőzsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag						
436394	T902	250/210x6/3x240/76		98A 70 K 9 V C40				15400 Ft		
34162669	T902	250/210x6/3x240/76,2		98A 70 K 9 V C40				15400 Ft		

FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK

	Síkköszörülés		Állványos köszörű		Palástköszörülés
	Korongszabályozás		Furatköszörülés		Profilköszörülés
	Vágás, darabolás		Fűrészártárcsa - és lap élezés		Szerszám köszörülés / élezés
	Kézben történő köszörülés		Levegős ill. elektromos gépi köszörülés		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges
	Hűtéssel		Hűtés nélkül		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges