

Rendelési szám	Alak	Méret [mm]	Minőség	Ára / db						
TYROLIT										
672 FÉLKÖR KERESZTMETSZETŰ FENŐIDOMOK										
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	○	●	●	●	○				
B x L					zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag					
430746	T9040	13x150				49C 120 N 7 V				2020 Ft
430758	T9040	20x200				49C 220 N 7 V				3510 Ft
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●		○						
B x L					fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag					
430777	T9040	13x150				99A 120 O 6 V				2260 Ft
430792	T9040	20x200				99A 220 O 6 V				3950 Ft

FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK

	Síkköszörülés		Állványos köszörű		Palástköszörülés
	Korongszabályozás		Furatköszörülés		Profilköszörülés
	Vágás, darabolás		Fűrészlánc - és lap élezés		Szerszám köszörülés / élezés
	Kézben történő köszörülés		Levegős ill. elektromos gépi köszörülés		
	Hűtéssel		Hűtés nélkül		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges