

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]	Minőség	Ára / db						
<b>TYROLIT</b>										
<b>847 GYÉMÁNTSZERSZÁM FELÚJÍTÓ HASÁBOK</b>										
Megmunkálendő anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás										
<b>B x C x L</b>										
<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>										
<b>437228</b>	T90AS	13x25x100	99BA 80 K 11 V	<b>1190 Ft</b>						
<b>437229</b>	T90AS	25x13x100	99BA 150 I 10 V	<b>1490 Ft</b>						
<b>437232</b>	T90AS	25x13x100	99BA 220 I 10 V	<b>1490 Ft</b>						
<b>437233</b>	T90AS	25x13x150	99BA 80 I 12 V	<b>1710 Ft</b>						
<b>437235</b>	T90AS	25x13x150	99BA 220 I 10 V	<b>2040 Ft</b>						
<b>437241</b>	T90AS	25x13x150	99BA 150 I 10 V	<b>2040 Ft</b>						

## FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK

	Síkköszörülés		Állványos köszőrű		Palástköszörülés
	Korongszabályozás		Furatköszörülés		Profilköszörülés
	Vágás, darabolás		Fűrészárca - és lap élezés		Szerszám köszörülés / élezés
	Kézben történő köszörülés		Levegős ill. elektromos gépi köszörülés		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges
	Hűtéssel		Hűtés nélkül		Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges